

LADY Minerals

Typ

LADY Minerals är en kalkfatt mineralfärg som ger vackra väggar med ett kalkat utseende och ett unikt kulöruttryck.

Användningsområde

För släta väggar på underlag så som byggskivor, puts betong och spacklade underlag. För inomhusbruk i torra rum. På ytor med slitage eller om det finns risk för vattenstänk skall LADY Minerals Sealer påföras.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (BAS 0,68 L) och 3 L (BAS 2,7 L).
Brytning	Bas skall brytas över Jotun Multicolor.
Glans	01
pH värde	12,4
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/I): 200 g/l. Denna produkt innehåller max 2.54 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsmetoder

Pensel: Man kan använda valfri bredd på rullen, men Jotun rekommenderar 100 mm vid applicering på vägg.

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 8 m²/l - 10 m²/l

Förbrukningen blir något större vid andra strykningen, beräkna en åtgång på: 5-6 m²/l till andra strykningen.

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 100 µm - 125 µm

Gäller för första strykningen.

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Vid 23 °C och 50 % Relativ luftfuktighet (RH).

Dammtorr 1 timme eller timmar

Övermålningsintervall, minimum 4 timmar.
Tidsintervall innan övermålning med LADY Minerals Sealer och andra produkter: 24t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Special Mållartvätt.

Grundning

Underlaget bör vara jämnt sugande, om inte så är fallet skall ytan påföras 2 strykningar LADY Vägg 05, LADY Balance, LADY Pure Color eller LADY Wonderwall.

Slutstrykning

1-2 x LADY Minerals. Påföres med pensel-korsstrykes.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Produktgaranti

Närmare om LADY Täckgaranti - **"täckning på två strykningar.**

Garantivillkor: Bruksanvisningen skall följas.

Garantins innehåll: Med garanti "täcker på två strykningar" menas att den underliggande kulören är täckt på två strykningar. Ev. garanti ger rätt till ny färg som skall täcka den underliggande kulören; ej ersättning för utfört målningsarbete. Garantin omfattar inte skador på färgfilmen som beror på dolda fel i underlaget eller vid appliceringen. Konsumentens rättigheter i enlighet med aktuell lagstiftning kommer i tillägg och begränsas inte av garantin.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.